

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL REGULAR SAE 50

PENNASOL REGULAR SAE 50 je bezsložkový olej, vyrobený z pečlivě vybraných kvalitních minerálních rafinátů. Motorový olej je oxidačně stabilní, nepění a vykazuje vynikající viskozitně teplotní chování. Díky nízkému bodu tuhnutí je zajištěné správné mazání oleje i při velmi nízké teplotě.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API SA (zastaralý)

Technické údaje:

			PENNASOL REGULAR
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 50
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	887
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	>240
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-21
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	197
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	18
VI		DIN ISO 2909	100

01/2017

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL REGULAR SAE 50	•	•			•	5 l	1 l

Poznámky:

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.