

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 50

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 50 je motorový olej typu HD se syntetickými přísadami. Je vhodný pro benzinové a dieselové motory osobních vozidel i s přeplňováním. Vysoký podíl aditiv zaručuje vynikající detergenční, disperzní a protiotěrové vlastnosti. Má vynikající čistící účinky. Špičkový výrobek s velkými bezpečnostními rezervami.

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 50 lze míchat se všemi oleji na základě HD technologií.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API CF-4 (zastaralý)

API CF

API SH (zastaralý)

API SJ

Technické údaje:

			PENNASOL SUPER DYNAMIC
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 50
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	887
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	>220
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-18
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	190
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17,8
VI		DIN ISO 2909	101

01/2017

Verze 6

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER DYNAMIC 40	•	•	•	•	•		

Poznámky: minimální množství 2000 l na objednávku

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz