

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 10W-40

**PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 10W-40** je nový HD-motorový olej obohacení o vysoce kvalitní aditiva. Je vhodný pro benzinové i naftové motory osobních automobilů i pro turbomotory. Vysoký obsah aditiv zaručuje vynikající čistotu, disperzní vlastnosti ochranu proti opotřeбенí. Je vhodný celoročně pro smíšený vozový park.

**PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 10W-40** je mísitelný se všemi ostatními motorovými minerálními oleji na bázi HD.

### Specifikace<sup>1</sup>/doporučená úroveň použití<sup>2</sup>:

API SH (zastaralý)  
 API CF-4 (zastaralý)  
 API CF  
 API SJ  
 ACEA A3/B4-04#2  
 ACEA A3/B3-04#2  
 ACEA E2-96#5  
  
 MB 228.1, 229.1  
 Volvo VDS  
 MAN 271  
 VW 505 00  
 MTU

### Technické údaje:

			PENNASOL SUPER DYNAMIC
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 10W-40
Hustota 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	861
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	>200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-36
Viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	92,3
Viskozita 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14,2
VI		DIN ISO 2909	158

01/17

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

### Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 10W-40	•	•	•	•	•	•	

Poznámky: minimální množství 2000 l na objednávku

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádření nebo odvození, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele hodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

**A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, [info@app.cz](mailto:info@app.cz), [www.pennasol.cz](http://www.pennasol.cz)**