

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40 je nový HD-motorový olej obohacený o vysoce kvalitní aditiva. Je vhodný pro benzinové i naftové motory osobních automobilů i pro turbomotory. Vysoký obsah aditiv zaručuje vynikající čistotu, disperzní vlastnosti ochranu proti opotřeбенí. Je vhodný celoročně pro smíšený vozový park.

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40 je mísitelný se všemi ostatními motorovými minerálními oleji na bázi HD.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA A3/B3-04#2
 ACEA A3/B4-04#2
 ACEA E2-96#5 (level)
 API CF-4 (zastaralý)
 API CF (zastaralý)
 API SH
 API SJ

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

MB 228.1
 MB 229.1
 MAN 270
 MAN 271
 Volvo VDS

Technické údaje:

			PENNASOL SUPER DYNAMIC
			SAE 15W-40
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	863
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-33
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	103
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14,5
VI		DIN ISO 2909	145

01/2017

Verze 7

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky: 4 * 4 l

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz