

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 20W-50

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 20W-50 je nový HD-motorový olej obohacený o kvalitní aditiva. Je vhodný pro benzinové i naftové motory osobních automobilů i pro turbomotory. Tento motorový olej zaručuje vynikající čistotu, disperzní vlastnosti ochranu proti opotřebením. Je vhodný celoročně pro smíšený vozový park.

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 20W-50 je mísitelný se všemi ostatními motorovými minerálními oleji na bázi HD.

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

API CF-4 (zastaralý)

API CF

API SH (zastaralý)

ACEA E2-96#5

API SJ

ACEA A3/B4-04#2

ACEA A3/B3-04#2

MB 228.1, 229.1

Volvo VDS

MAN 271

VW 505 00

MTU

Technické údaje:

			PENNASOL SUPER DYNAMIC
			SAE 20W-50
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	873
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	>200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-33
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	150
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	18,4
VI		DIN ISO 2909	137

01/2017

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 20W-50	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz