



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 10W-30

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 10W-30 je vysoce účinný olej na bázi moderních nekonvečních základních olejů, který vyhovuje doporučením všech velkých výrobců zemědělských tahačů. Jeho viskozita zaručuje rychlé promazání všech agregátů. Vysoce kvalitní základové oleje a vybrané aditiva zajišťují bezproblémový chod všech systémů v průběhu celého roku. Stabilní vrstva maziva chrání i při vysokých teplotách bezpečně proti otěru. Používá se stejnou měrou v motorech, převodovkách a hydraulických systémech moderních traktorů. Hodí se také pro kapalinové brzdy a spojky (spojky vývodového hřídele).

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA E2-96#5 (level)
ACEA E3-96#3 (level)
API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD
API SF
API GL 4

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

STOU:

ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C159 B/C
New Holland NH030C, 85009201
John Deere J27

UTTO:

Massey Ferguson M1135
John Deere J27C, J20C
Ford M2C86B, M2C134D
New Holland NH410B
Allison C4 (level)
Caterpillar TO-2 (level)

HYDRAULIC:

Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSAOEL STOU SAE 10W-30
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	870
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	65,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	10,1
VI		DIN ISO 2909	141

06/2015

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSAOEL STOU SAE 10W-30	•	•	•	•	•	5 l	1 l

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádření nebo odvození, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.