



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30

**PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30** je speciální typ oleje, který splňuje požadavky všech známých výrobců traktorů. Používá se stejnou měrou v motorech, převodovkách a hydraulických systémech moderních traktorů. Vysoce kvalitní základový olej a vybrané aditiva zaručují bezproblémový chod všech operací po celý rok. Hodí se také pro kapalinové brzdy a spojky (spojky vývodového hřídele).

### ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA E2-96#5 (level)  
ACEA E3-96#3 (level)  
API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD  
API SF  
API GL 4

### OEM-Schválení:

ZF TE-ML 06B (\*), 07B  
Massey Ferguson CMS M1145

### Specifikace<sup>1</sup>/doporučená úroveň použití<sup>2</sup>:

#### STOU:

ZF TE-ML 06C, 07D  
Massey Ferguson M1144, M1139  
Ford M2C159 B/C  
New Holland NH 030C, 82009202  
John Deere J27

#### UTTO:

Massey Ferguson M1135  
Ford M2C134A  
New Holland NH410A  
Allison C-4 (level)  
Caterpillar TO-2 (level)

#### HYDRAULIC:

Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S  
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

### Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30
Hustota 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	868
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	64,5
Viskozita 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	10,0
VI		DIN ISO 2909	141

06/2015

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

### Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 15W-30	•	•	•	•	•	5 l	1 l

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.