



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40

PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40 je motorový olej určený pro šetření paliva a úsporný chod motoru. Aby byl zajištěn výkon třídy SAE 5W a zároveň se zachovaly nepatrné ztráty odpařováním, obsahuje pouze plně syntetický základ oleje, který splňuje vysoké technologické nároky motorů nejnovější generace.

PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40 šetří palivo a hodí se k celoročnímu použití ve všech moderních benzínových a diesellových motorech. Je vhodný pro provoz motorů s turbodmyčadly, katalyzátory a motorů se vstřikováním paliva.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3-10

API SN

API CF (zastaralý)

OEM-Schválení

MB-Schválení 229.3

VW 502 00, 505 00

Porsche A40

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

Renault RN 0700 / RN 0710

GM-LL-A/B-025 (level)

JASO MA2 (level)

BMW Longlife-01 (level)

BMW Longlife-98



Original MB-approval
BEAM / BEVO

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	857
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	85,2
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14,3
VI		DIN ISO 2909	175

01/17

Verze 6

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	997 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky: 4*4 l •

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz