

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER LIGHT SAE 10W-50

PENNASOL SUPER LIGHT SAE 10W-50 je vysoce legovaný motorový olej, který díky své aktivaci, volbě základních olejů a viskozitě umožňuje energeticky úsporný provoz motorů. Aby byla zajištěna nízká viskozita třídy SAE 10W a zároveň nepatrné ztráty odpařováním, obsahuje olej PENNASOL Super Light plně syntetické základní oleje (třída III), které vyhovují požadavkům High-Tec.

Olej PENNASOL Super Light se nejlépe hodí pro celoroční použití ve všech moderních benzínových a dieselových motorech osobních automobilů. Nezanáší motor, vynikající výsledky ve zkušebním provozu. Vysoká čistota motoru je zaručena i při provozu s turbodmychadlem a katalyzátorem.

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3-10

API SN

API CF (zastaralý)

Technické údaje:

			PENNASOL SUPER LIGHT
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 10W-50
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	868
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	114
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17,6
VI		DIN ISO 2909	170

01/2017

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	989	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL SUPER LIGHT SAE 10W-50	•	•	•			5 l	1 l

Poznámky: minimální množství 2000 l na objednávku

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.