



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL je olejová směs, která splňuje náročné požadavky moderních dvoutaktních motorů. Velmi účinně brání karbonizaci v drážkách pístních kroužků, spalovacích prostorech a výfukových kanálech. Neznečisťuje zapalovací svíčky a brání rezivění pracovních součástí pohonu.

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL je speciálně vyvinut pro dvoutaktní motocykly s odděleným mazáním nebo samostatně směšovacími systémy. Používá se ve vstříkovacích systémech, je zaručené optimální mazání a tvorba kouře je minimalizována.

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL je vhodný pro vodou i vzduchem chlazené dvoutaktní motory (např. sekačky, motocykly, lehké motorky atd.)

Směšovací tabulka pro obsah balení o objemu 1000 ml:

12 l benzínu = 1 : 15

16 l benzínu = 1 : 20

20 l benzínu = 1 : 25

24 l benzínu = 1 : 30

32 l benzínu = 1 : 40

40 l benzínu = 1 : 50

Další výhody:

- Ekologický (nepatrná kouřivost)
- Nepatrný sklon ke karbonizaci
- Univerzální použití

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API TA

API TB

API TC

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	871
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	150
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	66,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9,4
VI		DIN ISO 2909	121

01/2017

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL	•	•	•	•	•	5 l	1 l

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz