

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3 SAE 90

PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3 SAE 90 se vyznačuje dobrými kluznými vlastnostmi a nejlepším teplotně viskozitním chováním, přílnavou vrstvou maziva odolnou proti tlaku, vynikající oxidační stabilitou, neutralitou vůči kovům a těsnícím materiálům, ochranou proti opotřeбенí, dobrým odhlučněním vzduchu a nepěněním.

PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3 SAE 90 může být použit v průmyslových převodovkách s čelními ozubenými koly se šikmými zuby bez ohýbacích os, ve šnekových převodech a jako mazání pro posuvné díly.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API GL 3

Technické údaje:

			PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 90
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	885
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	228
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-24
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	150
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	15,5
VI		DIN ISO 2909	105

06/2015

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
		l	l	l	l	5 l	1 l
PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3 SAE 90	•	•	•	•	•		

Poznámky:

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz