

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 90

PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 90 pro použití v zadních nápravách osobních a nákladních automobilů za všech podmínek. Tímto způsobem je zajištěná vysoká zatížitelnost, ochrana proti opotřebení, oxidační stabilita, vynikající teplotně viskozitní chování. Nízký bod tuhnutí a potlačení pěnovosti usnadňuje jeho použití při měnících se provozních podmínkách.

PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 90 chrání hypoidní ozubená kola při všech stupních zatížení.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API GL 5

OEM-Schválení:

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000680)

MAN 342 Typ M1

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

MB 235.0

MAN 342 Typ M-2

Technické údaje:

			PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5
Hodnota	Jednotky	Metoda měření	SAE 90
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	898
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-25
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	180,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17,3
VI		DIN ISO 2909	105

06/2015

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 90	•	•	•	•	•	5 l	1 l

Poznámky: minimálně 2 000 l na objednávku

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz