



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL UTTO SAE 10W-30

PENNASOL UTTO SAE 10W-30 (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil) je moderní univerzální olej pro traktory, speciální zemědělské stroje a velký počet stavebních a lesních strojů. Slouží k zásobování převodovek, hydrauliky a spojek pro snímání energie. Speciální aditiva účinně zabraňují hlučnosti (drnčení brzd) v případě hydraulických brzd.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API GL 4

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

ZF TE-ML 03E, O5F, 06K, 17E

AGCO Powerfluid 821XL

AGCO Q-186 (Whitefarm)

CNH MAT 3505 (1209), MS1207

CNH MAT 3506 (MS1210)

CNH MAT 3509 (MS1230)

CNH MAT 3525 (FNHA-201.00 = MC2 .134D)

CNH MAT 3510 (MS1317 = GL-4)

Ford ESN M2C 86B/C

John Deere JDM, J20C, J20D

Deutz-Fahr

Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135

Kubota UDT

Komatsu

Landini

Claas/Renault (Renault Transmissions)

Same (Same Transmission)

Allison C-4 (quality)

Hydraulický olej:

HLP-D/HVLP-D (ISO VG 46-68)

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S

Převodový olej:

Caterpillar TO-2

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Traktorový olej:

Volvo VME WB 101

John Deere J14 A (Factory Fill Performance)

Case International MS-1209-Hytran Ultra, MS 1207-Hytran Plus, MS 1210

New Holland/Ford FNHA-2-C-201.00 (M2C134-D) FNHA-2-C-200.00, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B/C

White Farm Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802

JIC- 145/MS- 1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6

Kubota UDT, Steiger, Deutz-Allis, Versatile

Fiat-Hesston, BM Valmet, Landini

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL UTTO SAE 10W-30
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	868
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	62,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9,9
VI		DIN ISO 2909	145

06/2015

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL UTTO SAE 10W- 30	•	•	•	•	•		

Poznámky:

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz