



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W-40

**PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W-40** je UHPD motorový olej třídy SAE 10W-40. Je vhodný pro celoroční použití ve všech vysoce zatěžovaných užitkových vozidlech s dieslovými bezkompresorovými motory a turbomotory a benzínovými motory. Tento motorový olej je složen ze syntetických komponent a moderních aditiv. Zaručuje velmi dlouhé intervaly výměny oleje a vysokou ochranu proti otěru při nepatrné spotřebě oleje a paliva.

**PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W-40** redukuje provozní náklady snížením spotřeby oleje a paliva. Rychlé promazání motoru olejem zaručuje značné snížení otěru během zahřívací fáze. Vybrané účinné látky zajišťují nejvyšší čistotu motoru i při jízdách na krátké vzdálenosti. Jsou možné intervaly výměny oleje až 100.000 km - podle pokynů výrobce.

### ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA E4

ACEA E7

API CI-4

### OEM-Schválení:

MB-Schválení 228.5

Volvo VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-2

MAN M3277

Deutz DQC III-10



Original MB-approval  
BEAM / BEVO

### Specifikace<sup>1</sup>/doporučená úroveň použití<sup>2</sup>:

MTU Type 3

Mack EO-M Plus

Renault VI RXD

Cummins CES 20077/78

DAF Extended Drain

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

### Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W-40
Hustota 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	867
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-36
Viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	97
Viskozita 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14,5
VI		DIN ISO 2909	155

01/2017

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

### Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W-40	•	•	•	•	•	5 l	1 l

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Po užití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

**A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, [info@app.cz](mailto:info@app.cz), [www.pennasol.cz](http://www.pennasol.cz)**