



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## PENNASOL SUPERIOR SN SAE 10W-40

**PENNASOL SUPERIOR SN SAE 10W-40** je vysoce kvalitní motorový olej použitelný jako celoroční univerzální olej. Splňuje poslední API specifikaci pro benzínové motory. API SN je zpětně kompatibilní, a proto může být použit tam, kde je potřeba SL a SM. Výrobek je vyroben z vysoce kvalitních základových olejů API kategorie II a III.

**PENNASOL SUPERIOR SN SAE 10W-40** nabízí optimální ochranu pro aktuální i předchozí motorizace. Ve srovnání s oleji API SL se zvýšila úspora paliva. V oblastech opotřebení, nákladů a čistoty pístů dokonce překračuje specifikace API SN.

### ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA A3/B4

ACEA A3/B4-10

API SN

API CF (zastaralý)

### OEM-Schválení:

MB-Schválení 229.3

VW 502 00, 505 00

### Specifikace<sup>1</sup>/doporučená úroveň použití<sup>2</sup>:

Renault RN 07000, RN 0710

JASO MA2 (level)



Original MB-approval  
BEAM / BEVO

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

### Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPERIOR SAE 10W-40
Hustota 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	866
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	94,5
Viskozita 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14,2
VI		DIN ISO 2909	155

01/2017

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

### Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPERIOR SN SAE 10W-40	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky: 4\*4 l

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.