

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL MULTI CUT 46 (kovoobráběcí olej nemísitelný s vodou)

PENNASOL MULTI CUT 46 je řezný olej pro aplikaci na ocel, hliník a žluté kovy. Díky vysoké podílu aditiv z tukových složek se skvěle hodí k obrábění žlutých kovů a k méně hlubokému vrtání. Základový olej s nízkou těkavostí a vysokým viskozitním indexem zajišťuje velmi dobrou stabilitu produktu s dlouhodobou spolehlivostí.

Aplikace:

Legované oceli	Nelegované oceli	Hliník	Žluté kovy
X	X	XX	XXX

XXX: naprosto vhodný XX: velmi vhodný X: vhodný -: nedoporučuje se

Aktivní složky:

Ester	S (aktivní)	S (neaktivní)	P
XX	-	-	-

XX: vysoký podíl X: normální podíl -: neobsahuje

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	MULTI CUT 46
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	43,2
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	866
Bod vzplanutí	°C	DIN ISO 2592	258
Obsah mědi	známka	ASTM D 130	1a

09/2015

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádření nebo odvození, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.