



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER FLUID ATF ASIA

PENNASOL SUPER FLUID ATF ASIA je prémiový olej pro automatické převodovky na bázi nejnovější HC technologie. Tento olej je speciálně vytvořený dle nároků automatických převodovek Asijských osobních automobilů a lehkých užitkových vozů.

PENNASOL SUPER FLUID ATF ASIA se vyznačuje vynikajícími tokovými vlastnostmi při nízkých teplotách a zajišťuje hladké převodové operace.

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

Toyota Typ T, T-II, T-III, T-IV, Typ D-2

JASO M315 Type 1A

Nissan Matic Fluid C, D, J

Mitsubishi SP-II, SP-III

Daihatsu Alumix ATF Multi

Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special

Mazda ATF D-III, ATF M-3

Subaru ATF

Isuzu Besco ATF-II, ATF-III

Hyundai

Kia

DEXRON® III-H, II-D

GM Motors Type A Suffix A (TASA)

MERCON®

ALISON C-4 (level)

Vyhovující použití:

Toyota ATF WS

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER FLUID ATF ASIA
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	846
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-45
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	36,7
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7,3
VI		DIN ISO 2909	169

06/2015

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER FLUID ATF ASIA	•	•	•	•	•		•

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádření nebo odvození, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz