

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000

PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000 nabízí prémiovou kvalitu olejů pro automatické převodovky. Olej ATF splňuje, ba dokonce překračuje nároky na převodovky s konvertory osobních aut nebo mokrých spojek řízení a systémů řízení.

PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000 je v souladu s nejnovější specifikací DEXRON[®] VI a je zpětně kompatibilní se staršími specifikacemi DEXRON[®] (např. DEXRON[®]-III H, III, II).

PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000 poskytuje vynikající výkonnosti při nízkých teplotách, zlepšuje tepelnou a oxidační stabilitu a prodlužuje životnost spojky.

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

DEXRON[®] VI

MERCON[®] LV

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	844
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	≤-48
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	28,2
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	5,8
VI		DIN ISO 2909	153

08/15

Verze 5

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER FLUID ATF 6000	•	•	•	•	•		•

Poznámky:

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádření nebo odvození, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.