



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL LONG LIFE III SAE 5W-30

PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W-30 je plně syntetický motorový olej pro motory šetřící palivo s nízkým obsahem SAPS (síranového popela, fosforu a síry). Tento olej vyvinutý na základě nejnovějších syntetických technologií je určen speciálně pro motory VW a Audi s prodlouženými nebo běžnými intervaly výměny olejů. LongLife je optimálně přizpůsobený nejposlednějším požadavkům kladených na benzinové a dieselové motory osobních vozidel.

Další výhody:

- Prodloužené servisní intervaly pro motory VW a Audi (dieselové a benzinové motory)
- Optimální ochrana pro katalyzátory a dieselové filtry
- Vysoká teplota – vysoký stříhová viskozita při 150 °C: > 3,5 mPas
- Snížení tvorby popela v částicovém filtru o polovinu
- Je kompatibilní s normami VW 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00 a 506 01
- **PENNASOL LONGLIFE III nesmí být použitý pro motory R5 (TDI) a V10 (TDI) – pro motory vyrobené před rokem 2006**

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

API SN
ACEA C3
ACEA A3/B4-04

OEM-Schválení

MB-Schválení 229.51

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

VW 504 00, 507 00
BMW Longlife-04
Porsche C30



Original MB-approval
BEAM / BEVO

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W-30
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	854
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	71,5
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	12,3
VI		DIN ISO 2909	171

01/2017

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	997 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W-30	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky: Volně ložené zboží pouze v kontejneru

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.