



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL SUPER DYNAMIC PLUS SAE 15W-40

PENNASOL SUPER DYNAMIC PLUS SAE 15W-40 je nový HD-motorový olej obohacený o vysoce kvalitní aditiva. Je vhodný pro benzinové i naftové motory osobních automobilů i pro turbomotory. Vysoký obsah aditiv zaručuje vynikající čistotu, disperzní vlastnosti ochranu proti opotřeбенí. Je vhodný celoročně pro smíšený vozový park.

PENNASOL SUPER DYNAMIC PLUS SAE 15W-40 je mísitelný se všemi ostatními motorovými minerálními oleji na bázi HD.

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA A3/B3-08
ACEA A3/B4-08
ACEA E2-96#5 (level)
API CG-4 (zastaralý)
API CF (zastaralý)
API SL

OEM-Schválení:

MB-Schválení 228.1
MB-Schválení 229.1
MAN N 3275-1 (Multigrades)

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

MTU Type 2
Volvo VDS (level)
Mack EO-L (level)
Allison C4 (level)



Original MB-approval
BEAM / BEVO

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER DYNAMIC PLUS SAE 15W-40
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	872
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 226
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-33
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	99,6
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,8
VI		DIN ISO 2909	140

01/2017

Verze 6

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL SUPER DYNAMIC PLUS SAE 15W-40	•	•	•	•	•		

Poznámky: Na vyžádání

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.