



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL MID SAPS SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30

PENNASOL MID SAPS SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30 je vysoce kvalitní, výkon zvyšující motorový olej na bázi HC-syntetické technologie. Tento produkt je speciálně navržen pro specifikace ACEA C2 a C3. Vzhledem ke svému nízkému obsahu SAPS se tento motorový olej dokonale hodí pro vozy s moderními třícestnými katalyzátory a filtry pevných částic. Tento produkt s upravenými přísadami se nejlépe hodí pro automobily značek Peugeot, Citroen, Fiat a pro automobily vyžadující ACEA C2. Dále pak pro automobily, které potřebují nejnovější Mercedes Benz specifikaci MB 229.52.

Další výhody:

- Vysoká účinnost paliva (šetření paliva)
- Výborná stabilita olejového filmu i při vysokých provozních teplotách
- Vynikající ochrana vůči opotřebení
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a pění
- Prodloužené servisní intervaly pro výměnu oleje
- Vysoká čistící síla

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA C2-12

ACEA C3-12

API SN

OEM-Schválení

MB-Schválení 229.52 (zpětně kompatibilní MB 229.51, 229.31)

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

Dexos 2



Original MB-approval
BEAM / BEVO

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL MID SAPS SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	852
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-39
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	69,5
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	12,1
VI		DIN ISO 2909	173

03/16

Verze 4

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL MID SAPS SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky: 4*4 l •

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.