



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK PREMIUM SAE 5W-30

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK PREMIUM SAE 5W-30 je motorový olej navržený pro použití v silně zatížených užitkových vozidlech. Olej je vyrobený díky nejnovějším aditivům v kombinaci s vynikajícími základními oleji (HC & PAO). Speciálně navržený pro dieselové motory v nejnáročnějších podmínkách. Vhodný pro použití v EURO IV, V & VI motorech s filtrem pevných částic (dbát na pokyny výrobce).

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK PREMIUM SAE 5W-30 zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení a vysokou mazací stabilitu filmu za všech provozních podmínek.

Další výhody:

- Šetří palivo
- Vynikající oxidační stabilita
- Výborné atributy při studených startech (SAE 5W-xx)
- Nízká tendence odpařování
- Prodloužené intervaly výměny oleje použitím základového oleje HC-Synthesis-Technology (s ohledem na provozní předpis výrobce vozidla)

ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA E7-08

ACEA E4-08

API CI-4

Specifikace¹/doporučená úroveň použití²:

JASO DH-1

Global DHD-1

MB 228.5

Volvo VDS-3

MAN M 3377, M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N, EO-M Plus

Renault Trucks

RLD-2, RXD

Cummins CES 20076/77/78

Caterpillar ECF-2

Deutz DQC IV-10

Scania LDF-3

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

Voith retarded oil – Class B

Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL PERFORMANCE TRUCK PREMIUM SAE 5W-30
Hustota 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	857
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-42
Viskozita 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	72,1
Viskozita 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	12,1
VI		DIN ISO 2909	166

01/2017

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Balení k dispozici:

	Volně	965 l	208 l	60 l	20 l	4 * 5 l	12 * 1 l
PENNASOL PERFORMANCE TRUCK PREMIUM SAE 5W-30	•	•	•	•	•		

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručí jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informací o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

¹ Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). ² Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, +420 312 645 470, info@app.cz, www.pennasol.cz