



Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## PENNASOL SUPER SPECIAL PLUS SAE 5W-20

**PENNASOL SUPER SPECIAL PLUS SAE 5W-20** Vysoce výkonný a plně syntetický motorový olej s nízkou viskozitou je ideální pro motory šetřící palivo. Olej je speciálně vyvinutý pro poslední generace vozů Ford se specifikací WSS-M2C948-B a pro některé typy vysoce výkonných motorů vozů Land Rover a Jaguar.

**PENNASOL SUPER SPECIAL PLUS SAE 5W-20** je vhodný pro použití v benzínových a dieselových motorech s přihlédnutím na návod k obsluze.

### Další výhody:

- Vysoká účinnost paliva (šetření paliva)
- Nízká HTHS-Viskozita
- Vynikající teplotně viskozitní chování
- Výrazné snížení nákladů
- Výborná stabilita olejového filmu i při vysokých provozních teplotách
- Výborné vlastnosti při zimních startech

### ACEA-/API-SPECIFIKACE:

ACEA A1/B1

API SN

API CF (zastaralý)

### Specifikace<sup>1</sup>/doporučená úroveň použití<sup>2</sup>:

WSS-M2C948-B

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

Motorové oleje	Převodové oleje	Dvoutaktní oleje a Traktorové oleje	Hydraulické oleje	Průmyslové a speciální oleje
Motor oils	Gear oils	Two-stroke oils and tractor oils	Hydraulic oils	Industrial and specialty lubricants

## Technické údaje:

Hodnota	Jednotky	Metoda měření	PENNASOL SUPER SPECIAL PLUS SAE 5W-20
Hustota 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	852
Bod vzplanutí (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-45
Viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	42,8
Viskozita 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	8,0
VI		DIN ISO 2909	160

01/2017

Verze 3

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

## Balení k dispozici:

	Volně	965	208	60	20	4 *	12 *
PENNASOL SUPER SPECIAL PLUS SAE 5W-20	•	•	•	•	•	•	•

Poznámky:

Tento technický list a informace v něm obsažené jsou považovány za přesné k datu tisku. Nicméně, žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřené nebo odvozené, nezaručují jeho přesnost a úplnost. Údaje jsou založeny na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou uvedeny pouze jako vodítko. Uživatelům se doporučuje, aby se řídili nejnovější verzí technického listu. Je odpovědností uživatele zhodnotit bezpečnost produktu a jeho bezpečného použití. Použití musí být vždy v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Bezpečnostní listy jsou k dispozici pro všechny naše produkty. Použití produktů by mělo být zkontrolováno, aby se uživatel seznámil s informacemi o skladování, bezpečném zacházení a likvidaci výrobků. AVISTA OIL GROUP spolu s dceřinými společnostmi nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo poškození plynoucí z nesprávného použití materiálu, jakéhokoliv zanedbání doporučeného použití nebo s riziky spočívajících z povahy materiálu. Všechny produkty, služby a informace jsou poskytovány s našimi standardními podmínkami prodeje.

<sup>1</sup> Odpovídající jakost dle (v souladu s právními předpisy EU). <sup>2</sup> Pokud jsou následující specifikace kapalin požadovány, používání tohoto výrobku se doporučuje.

**A.P. & P spol. s r.o., Průmyslová 1343, 272 01 KLADNO, +420 312 645 470, [info@app.cz](mailto:info@app.cz), [www.pennasol.cz](http://www.pennasol.cz)**