



TECHNICKÝ LIST

PENNASOL MULTIGRADE SUPER HD

PENNASOL Multigrade Super HD jsou vysoce kvalitní vícerozsahové motorové oleje, které splňují požadavky moderních benzinových a diesellových motorů. Tyto oleje zaručují dokonalé mazání za všech provozních podmínek. Podle pokynů výrobce mohou být tyto oleje použity jako celoroční.

Specifikace:
API SF/CD

			PENNASOL Multigrade Super HD	
technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 15W-40	SAE 20W-50
d / 15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	871	879
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	224	228
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-30	-30
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	97	154
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,4	17,4
VI		DIN ISO 2909	137	123

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL MULTIGRADE SUPER HD	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru