

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000

PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000 je univerzální ATF a odpovídá nejnovějším specifikacím a požadavkům na výkony většiny výrobců automatických převodovek. Na výrobu PENNASOL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3000 se používají pouze kvalitativně nejlepší základní oleje ve spojení s aditivy s kontrolovaným výkonem.

Vlastnosti:

- *vynikající oxidační stabilita
- *dobrá snášenlivost s těsněním
- *velice dobrá ochrana proti opotřebením
- *vynikající chování při studeném tečení
- *vhodný pro hydraulická řídicí ústrojí a hydrauliky
- *dobré chování při pění
- *korozní a antikorozní vlastnosti
- *široký teplotní rozsah použití
- *přesné chování při tření podle specifikací výrobce

Omezení:

Nepoužívat v automatických převodovkách, pro něž se doporučuje olej podle Ford ESW-M2C33-F nebo ESP – M2C33- G

			PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000
Technické údaje	jednotka	metoda měření	
d / 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	868
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	185
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-45
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	41,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	8,0
VI		DIN ISO 2909	171
Oxide ash	Wt. %	DIN EN 7	< 0,01
Sulfate ash	Wt. %	DIN 51575	< 0,01

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
SUPER FLUID ATF3000	*	*	*	*		*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru