

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER FLUID TYP P/CN

PENNASOL SUPER FLUID TYP P/CN je automobilový převodový olej pro použití v samočinných převodovkách stejně tak pro mechanické systémy řízení volantu a regulace výšky vozidla pro osobní vozidla, autobusy, nákladní a stavební vozidla.

Schváleno v souladu s:

GM DEXRON II-D

MAN 339 Typ Z-1, V-1

MB 236.1

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C

Stupeň:

Caterpillar TO-2

Allison C-4

Voith Liste 55.6335.32 (původní G 607)

Renk Doromat

MB 236.5 (zastaralý)

Technické údaje			PENNASOL SUPER FLUID TYP P/CN
hodnota	jednotka	metoda měření	
d/15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	868
F _{lp.} (COC)	°C	DIN ISO 2592	185
Bod tečení	°C	DIN ISO 3016	-45
V/40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	41,0
V/100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	8,0
VI		DIN ISO 2909	171

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
SUPER FLUID TYP P/CN	*	*	*	*		*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru