

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL HYDRAULIKOEL SPECIAL

**PENNASOL Hydraulikoel SPECIAL** je vícerozsahový hydraulický olej s velmi dobrým viskozitně teplotním chováním pro použití ve vysokotlakých hydraulických systémech, které jsou vystaveny proměnlivým teplotám. Moderní základní oleje zaručují ve spojení s inhibitory oxidace a koroze vynikající odolnost proti stárnutí a účinnou ochranu proti korozi. EP aditiva nabízejí optimální ochranu proti otěru, nepůsobí na těsnění a hadice.

**Olej PENNASOL Hydraulikoel SPECIAL** se doporučuje pro hydraulická zařízení, jejichž výrobci předepisují speciální hydraulický olej (např. Poclain, Jumbo, Richier atd.). Výsledky Vickersova testu čerpadel ukazují, že kvalita tohoto oleje v podstatných bodech splňuje a překračuje HVLP normy DIN 51524, T 3 a AFNOR NFE 48603 HV

### Specifikace:

DIN 51524 část 2

### Schváleno v souladu:

MAN N 698

			PENNASOL HYDRAULICKOELSPECIAL
Technické údaje	jednotka	metoda měření	
d / 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	863
F <sub>lp</sub> . (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-42
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	46,0
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9,0
VI		DIN ISO 2909	181

uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l. SAE 15W40 i v obalech o objemu 5 a 1 l, též volně.