

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL HIGHTEC SAE 0W40

PENNASOL HIGHTEC SAE 0W40 je motorový olej pro lehký chod moderních benzinových a naftových motorů v osobních a dodávkových automobilech.

Obzvláště se doporučuje pro použití v motorech s turbodmychadlem a více-ventilovou technikou.

PENNASOL HIGHTEC SAE 0W40 je vhodný jako celoroční olej jak pro jízdy na krátké vzdálenosti, při kterých dochází ke zvýšenému zatížení oleje, tak i pro jízdy na dlouhé vzdálenosti. Použití se předpokládá pro vozidla s katalyzátorem a pro provoz na zkapalněný plyn.

Specifikace:

ACEA A3/B3, A3/B4

API SM/CF

Schváleno v souladu / pod jiným označením

VW-Norm 503 01, 502 00, 505 00

MB 229.3, MB 229.5

BMW Longlife-01

Porsche (without Cayenne V6)

Úroveň:

RN 710

Technické údaje			PENNASOL HIGHTEC
hodnota	jednotka	metoda měření	SAE 0W-40
d/15 °C	kg/m ³	DIN 51757	842
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	228
Bod tečení	°C	DIN ISO 3016	-54
V/40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	80,5
V/100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,6
VI		DIN ISO 2909	173

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
MOTOR GOLD HIGHTEC	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru