

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL LIGHTEC SAE 10W40

**PENNASOL LIGHTEC SAE 10W-40** je plně syntetický motorový olej pro lehký chod motorů nejnovější generace. Byl vyvinut speciálně pro normu EURO IV pro naftové motory s dodatečným zpracováním spalin (filtr částic). Aby bylo možné udržovat systémy dodatečného zpracování ve funkčním a bezporuchovém stavu, je k tomu zapotřebí novodobá technologie „low SAPS“. Snížený obsah síranového popela, fosforu a síry je garantován výběrem vlastních vyvinutých základních olejů a aditiv.

**PENNASOL LIGHTEC SAE 10W-40** je určen pro použití do všech naftových motorů za veškerých provozních podmínek, speciálně při prodloužených intervalech výměny oleje do 100.000 km (s ohledem na provozní předpis výrobce vozidla). Je schválen pro veškeré nákladní automobily, stavební stroje, autobusy, zemědělská vozidla, stroje pro lyžařské svahy atd.

### Specifikace:

ACEA E4, E6, E7

### Schváleno v souladu s:

MB 228.51

MAN 3277 CRT, 3477

MTU 3.1

MTU DDC BR 2000, 4000

Renault VI RXD

Volvo VDS-3

### Stupeň:

DAF HP-2

MB 228.5

Technické údaje			PENNASOL LIGHTEC
hodnota	jednotka	metoda měření	SAE 10W-40
d/15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	854
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	227
Bod tečení	°C	DIN ISO 3016	-33
V/40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	95,5
V/100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	14,4
VI		DIN ISO 2909	156

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL LIGHTEC SAE 10W40	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru