

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL LIGHTRUN 2000 SAE 10W-40

PENNASOL Lightrun 2000 SAE 10W-40 je univerzální olej s nízkým třením. Je vhodný pro celoroční použití jak ve všech benzínových a dieselových motorech osobních automobilů, tak i pro vysoce zatěžovaná užitková vozidla s dieselovými bezkompresorovými motory a turbomotory. Lightrun 2000 je složen ze základních olejů, syntetických komponent a moderních aditiv. Zaručuje velmi dlouhé intervaly výměny oleje a vysokou ochranu proti otěru při nepatrné spotřebě oleje a paliva.

### Specifikace:

API CI-4/CH-4/SL  
ACEA A3/B3, A3/B4, E7  
Global DHD-1

### Schváleno v souladu / pod jiným označením

MB 228.3, 229.1  
MAN M 3275  
VOLVO VDS -3

### Úroveň:

Mack EO-M Plus  
MTU 2  
IVECO  
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78  
Renault RVI RLD  
Allison C-4

			PENNASOL Lightrun 2000
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 10W-40
d/15 °C	G/ml	DIN EN ISO 12185	871
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	214
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-36
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	92
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	13,7
VI		DIN ISO 2909	151

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL LIGHTRUN 2000	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru