

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W30

PENNASOL LONGLIFE III je nový typ úsporného motorového oleje s nízkým obsahem SAPS (obsah síranového popela, fosforu a síry), který byl vyvinut pro typy motorů VW a AUDI s prodlouženými intervaly výměny motorového oleje. Je to optimálně přizpůsobený motorový olej nejposlednějším požadavkům kladených na benzinové a dieselové motory osobních vozidel.

### Specifikace:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

### Schváleno v souladu / pod jiným označením

VW-Norm 504 00 / 507 00

BMW Longlife-04

MB 229.51

### Vlastnosti:

- prodloužené servisní intervaly pro motory VW a AUDI (dieselové benzínové motory)
- optimální ochrana pro katalyzátory dieselové filtry
- excelentní viskozitně teplotní chování
- vysoká teplota-vysoký stříh při 150 °C mPa s>3,5
- je kompatibilní s normami VW 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00 a 506 01,

PENNASOL LONGLIFE nesmí být použitý pro motory R5 (TDI) a V10 (TDI)

			<u>PENNASOL LONGLIFE III</u>
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 5W-30
d/15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	0,850
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-40
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	72,5
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	11,7
VI			156

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL LONG LIFE III	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru