

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL MULTIGRADE SUPER HD SAE 15W-40

PENNASOL Multigrade Super HD jsou vysoce kvalitní vícerozsahové motorové oleje, které splňují požadavky moderních benzinových a dieselových motorů. Tyto oleje zaručují dokonalé mazání za všech provozních podmínek. Podle pokynů výrobce mohou být tyto oleje použity jako celoroční.

Specifikace:

API SF/CC/CD

Úroveň:

MIL-L-46152 B

			PENNASOL Multigrade Super HD	
technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 15W-40	SAE 20W-50
d / 15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	882	889
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	224	228
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-24
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	101,2	146
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,7	17,3
VI		DIN ISO 2909	136	129

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL MULTIGRADE SUPER HD	*	*	*	*	*	*	Volně ložené zboží pouze v kontejneru