

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL MID SAPS

PENNASOL MID SAPS je syntetický motorový olej pro lehký chod motorů. Vynikající vlastnosti tohoto vysoce výkonného motorového oleje jsou optimálně přizpůsobeny dnešním ztíženým podmínkám použití a prodlouženým intervalům výměny oleje. Ideální viskozita, která je extrémně odolná proti stříhu, vyhovuje všem typům vozidel a jako skutečný motorový olej pro lehký chod motorů pomáhá šetřit náklady.

PENNASOL MID SAPS je vhodný pro použití v naftových motorech u vozidel (do 3,5 t) a bez turbodmychadel. Taktéž je vhodný pro vozidla s katalyzátorem a motory s více-ventilovou technologií. Zaručuje absolutní bezpečnost také za nepříznivých podmínek použití.

Specifikace:

AACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SM/CF

Schváleno v souladu

VW-Norm 502 00, 505 00, 505 01
BMW Longlife-04
MB 229.31, MB 229.51
Porsche (beside SAE 5W-30)
Renault RN 700, RN 710

			PENNASOL MID SAPS	
technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 5W30	SAE 5W40
d / 15 °C	kg/m ²	DIN 51757	850	855
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	220	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-36	-39
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	74,7	84,7
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	12,4	13,9
VI		DIN ISO 2909	165	176

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	12*1 litr	Poznámka:
PENNASOL MID SAPS		*	*	*	*	*	