

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK SAE 10W40

PENNASOL Performance Truck je lehkoběžný motorový olej třídy SAE 10W40. Je vhodný pro celoroční použití ve všech vysoce zatěžovaných užitkových vozidlech s dieselovými bezkompresorovými motory a turbomotory a benzínovými motory. PENNASOL Performance Truck je složen ze syntetických komponent a moderních aditiv. Zaručuje velmi dlouhé intervaly výměny oleje a vysokou ochranu proti otěru při nepatrné spotřebě oleje a paliva.

Olej PENNASOL Performance Truck redukuje provozní náklady snížením spotřeby oleje a paliva. Rychlé promazání motoru olejem zaručuje značné snížení otěru během zahřívací fáze. Vybrané účinné látky zajišťují nejvyšší čistotu motoru i při jízdách na krátké vzdálenosti. Jsou možné intervaly výměny oleje až 100.000 km - podle pokynů výrobce.

Specifikace:

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, E4, A3/B4

Schváleno v souladu / pod jiným označením

MB 228.5, 229.1
MAN M 3277, M 3277 pro CRT
Volvo VDS-2
Renault VI RXD
MTU TYP 3
MTU DDC BR 2000/4000
DEUTZ DQC III
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/77

			PENNASOL PERFORMANCE TRUCK
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 10W-40
d/15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	0,867
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-33
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	92,6
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	14,2
VI			158

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l i volně.