

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER DYNAMIC

PENNASOL SUPER DYNAMIC je nový motorový olej kategorie HD s vysokým obsahem syntetických aditiv. Nejlépe se hodí pro benzínové motory a pro dieselové motory osobních automobilů, také s turboplněním. Vysoký podíl aditiv zaručuje vynikající detergenční, disperzní a protiotěrové vlastnosti. Špičkový výrobek s velkými bezpečnostními rezervami.

Specifikace:

API SJ/CF-4/CF

ACEA A3/B3, A3/B4, E2

Doporučeno se svolením / pod jiným označením

MB 228.1, 229.1

Volvo VDS

MAN 271

VW 505 00

MTU

Olej PENNASOL SUPER DYNAMIC se může míchat se všemi motorovými oleji kategorie HD na ropné bázi.

			PENNASOL SUPER DYNAMIC			
Technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 10W30	SAE 10W40	SAE 10W50	SAE 15W50
d / 15 °C	kg/m ²	DIN 51757	878	880	880	881
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	212	218	220	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-30	-30	-25
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	72	84,1	110	134,5
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11,3	13,2	17	18,5
VI		DIN ISO 2909	149	158	169	155

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně.