

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W40

PENNASOL SUPER DYNAMIC je nový motorový olej kategorie HD s vysokým obsahem syntetických aditiv. Nejlépe se hodí pro benzínové motory a pro dieselové motory osobních automobilů, také s turboplněním. Vysoký podíl aditiv zaručuje vynikající detergenční, disperzní a protiotěrové vlastnosti. Špičkový výrobek s velkými bezpečnostními rezervami.

Specifikace:

API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, E2

Doporučeno se svolením / pod jiným označením

MB 228.1, 229.1
Volvo VDS
MAN 271

Úroveň:

VW 505 00
MTU

Olej PENNASOL SUPER DYNAMIC se může míchat se všemi motorovými oleji kategorie HD na ropné bázi.

			PENNASOL SUPER DYNAMIC
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 15W-40
d/15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	0,880
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-34
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	97,6
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	13,5
VI			138

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně.