

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER LIGHT SAE 10W40

PENNASOL Super Light vysoce legovaný motorový olej, který díky své aditivaci, volbě základních olejů a viskozitě umožňuje energeticky úsporný provoz motorů. Aby byla zajištěna nízká viskozita třídy SAE 10W a zároveň nepatrné ztráty odpařováním, obsahuje olej PENNASOL Super Light plně syntetické základní oleje, které vyhovují požadavkům High-Tec.

Olej PENNASOL Super Light se nejlépe hodí pro celoroční použití ve všech moderních benzínových a dieselových motorech osobních automobilů. Nezanáší motor, vynikající výsledky ve zkušebním provozu. Vysoká čistota motoru je zaručena i při provozu s turbodmychadlem a katalyzátorem.

Specifikace:

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

Schváleno v souladu / pod jiným označením

MB 229.1
VW 505 00

Úroveň:

BMW Special
Vw 501 01

			PENNASOL SUPER LIGHT
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 10W-40
d/15 °C	kg/m ²	DIN EN ISO 12185	874
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-35
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	88,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	13,5
VI			155

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně

4/2008