

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER LINE 0W30

PENNASOL SUPER LINE SAE 0W30 je plně syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejvyšší požadavky. Podle provozních předpisů Mercedes-Benz je k použití pro benzínové a naftové motory (BR 600) s i bez turbodmychadla. Vybrané plně syntetické základové oleje zaručují prokazatelnou úsporu pohonných hmot jak při studeném startu tak i během provozu.

PENNASOL SUPER LINE má nepřekonatelný způsob studeného startu z důvodu vynikajícího průtoku i při nejnižších teplotách. Nejrychlejší dosažení kritických mazacích míst zabezpečuje zvýšené snížení otěru během fáze teplého provozu. Zvolené přísady zajišťují nejvyšší čistotu motoru i při provozu na krátkých tratích. Prodloužené intervaly výměny oleje odpovídající předpisům výrobce umožňují hospodárné nasazení na nejvyšší úrovni.

Specifikace:

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

Schváleno v souladu / pod jiným označením

MB 229.3, MB 229.5
VW-Norm 502 00, 505 00, 503 01
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Technické údaje			PENNASOL SUPER LINE
hodnota	jednotka	metoda měření	SAE 0W30
d/15 °C	kg/m3	DIN 51757	845
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	235
Bod tečení	°C	DIN ISO 3016	-50
V/40 °C	mm2/s	DIN 51562-1	71
V/100 °C	mm2/s	DIN 51562-1	12,0
VI		DIN ISO 2909	168

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL SUPER LINE		*	*	*	*	*	