

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL SUPER PACE PD SAE 5W40

PENNASOL SUPER PACE PD SAE 5W40 byl vyvinut speciálně pro motory s přímým vstřikem koncernu VW. Tyto extrémně výkonné dieselové motory kladou obzvlášť vysoké požadavky na motorový olej. Speciálně na sebe navazující základní oleje a aditivní systémy propůjčují tomuto motorovému oleji vlastnosti lehkého běhu, vynikající průtokové vlastnosti za studena, vysokou termickou zátěž a nízkou činnost čerpadel.

### Specifikace:

API SM/CF

ACEA A3/B3, B3/B4

### Schváleno v souladu / pod jiným označením

VW 505 01, 502 00, 505 00

Ford WSS-M2C917-A

			PENNASOL SUPER PACE PD
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 5W-40
d/15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	0,855
Flp. (COG)	°C	DIN ISO 2592	222
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-42
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	83,0
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	14,0
VI			174

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l i volně.

05/2009