

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL SUPER PACE SAE 5W40

PENNASOL SUPER PACE je motorový olej orientovaný na budoucnost, který umožňuje provoz motorů šetřících palivo. Aby byla zajištěna nízká viskozita třídy SAE 5W a zároveň nepatrné ztráty odpařováním, obsahuje PENNASOL SUPER PACE pouze plně syntetické základní komponenty, které vyhovují požadavkům High-Tec nejmladší generace motorů.

PENNASOL SUPER PACE energy-saving, se hodí k celoročnímu použití ve všech moderních benzínových a dieselových motorech. Tento olej byl vyvinut pro provoz s turbodmyčadly a katalyzátory.

### **Specifikace:**

API SM/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4

### **Schváleno v souladu / pod jiným označením**

VW-Norm 502 00, 505 00  
Porsche  
MB 229.3  
BMW Longlife-98  
Opel GM-LL-B-025

### **Stupeň:**

Renault RN 700, RN 710

			PENNASOL SUPER PACE
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 5W-40
d/15 °C	kg/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 12185	849
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	232
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-40
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	80,0
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	14,0
VI			174

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně.