

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER SPECIAL SAE 5W30

PENNASOL SUPER SPECIAL má širokou aplikaci v moderních benzínových a dieselových osobních vozidlech. Je obzvláště vhodný pro vozidla FORD kde je předepsaný motorový olej specifikace A1/B1 viskozity 5W-30 výkonnostní úrovně WSS-M2C-913-A a WSS-M2C-913-B.

PENNASOL SUPER SPECIAL je účinný syntetický základní olej výslovně navržený tak, aby poskytoval rychlý oběh a zlepšenou efektivitu v moderních benzínových a dieselových osobních vozidlech. Poskytuje nejvyšší ochranu moderních motorů, redukuje opotřebení a v rámci údržby snižuje náklady.

Specifikace:

ACEA A1//B1

API SL

ILSAC GF-3

Schváleno v souladu / pod jiným označením

Ford WSS-M2C913-A/B, WSS-M2C912-A

Jaguar WSS-M2C913-B

			PENNASOL SUPER SPECIAL
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 5W-30
d/15 °C	kg/m ²	DIN EN ISO 12185	853
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-42
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	55,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	9,9
VI			170

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím provozní předpisy.
K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně.