

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL TURBO SUPER SAE 15W40

PENNASOL TURBO SUPER je motorový olej klasifikace SHPD, vhodný pro smíšené vozové parky. Je doporučen pro motory benzínové a dieselové, ale samozřejmě pro motory s turbodmychadly. PENNASOL Turbo Super je speciálně vyvinut pro prodloužené intervaly výměn oleje.

Specifikace:

API CI-4/SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7
Global DHD-1

Schváleno v souladu / pod jiným označením

MB 228.3, MB 229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3

Úroveň:

Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78
MTU 2
IVECO
Renault RVI RLD
Caterpillar ECF-1
Allison C-4
Voith Retarder Typ A

			PENNASOL TURBO SUPER
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 15W-40
d/15 °C	kg/m ²	DIN EN ISO 12185	888
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	222
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-30
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	103,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	14,2
VI			140

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l i volně

5/2009

TECHNICKÝ LIST

			PENNASOL SUPER LIGHT
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 10W-40
d/15 °C	kg/m ²	DIN EN ISO 12185	874
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-35
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	88,0
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	13,5
VI			155

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60, 20, 5 a 1 l i volně

4/2008