

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL LIMITED SLIP HYPOID GEAR OIL LS

PENNASOL LIMITED SLIP HYPOID GEAR OIL LS SAE 90 je výrobek, který vyhovuje mimořádně vysokým požadavkům ve vyrovnávacích převodovkách se závěrem diferenciálu. Převodový olej zaručuje dobře přilnavá vrstva maziva odolná proti praskání a tlaku a díky příslušným „limited slip“ (LS) přísadám působí proti nežádoucímu prokluzování. Silně namáhaná ozubená kola jsou i za ztížených provozních podmínek účinně chráněna proti otěru.

Vlastnosti:

- mimořádně vysoká zatížitelnost
- účinná ochrana proti otěru díky EP aditivům
- vynikající vlastnosti „limited-slip“ (proti prokluzování)
- vynikající odolnost proti stárnutí
- neutrální vůči barevným kovům a těsněním
- vynikající viskozitně teplotní chování

Tento olej odpovídá následujícím specifikacím, resp. klasifikacím:

API GL 5, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05C,12C,16E, specifikace Ford.

			PENNASOL LIMITED SLIP HYPOID GEAR OIL LS
Technické údaje	jednotka	metoda měření	
d / 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	898
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	222
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-24
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	182,3
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	16,7
VI		DIN ISO 2909	104

uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l. SAE 15W40 i v obalech o objemu 5 a 1 l, též volně.