

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5

Oleje **PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5** se osvědčily i v nejtěžších provozních podmínkách v zadních nápravách osobních a užitkových automobilů. Vyvážená kombinace aditiv zaručuje vlastnosti, jako je vysoká zatížitelnost, nadprůměrně dobré viskozitně teplotní chování, vysoká oxidační stabilita, nízký bod tuhnutí, dobrá ochrana proti otěru a ochrana proti vytváření kalu. Speciální EP aditiva zvládají ztížené provozní podmínky hypoidních ozubených kol a chrání tak účinně proti otěru.

### Specifikace:

API GL 5

### Schváleno v souladu

MB 235.0

MAN 342 M1

ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B (SAE 90)

ZF TE-ML 02B, 17A (SAE 80W)

### Stupeň:

MIL-L-2105 D

Volvo 97310

DAF

Renault

			PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL 5	
technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 80W	SAE 90
d / 15 °C	kg/m <sup>2</sup>	DIN 51757	889	894
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	220	225
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-25
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	72,5	180,0
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9,5	17,5
VI		DIN ISO 2909	109	105

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	12*1 litr	Poznámka:
HYPOID GEAR OIL GL 5	*	*	*	*			Volně ložené zboží pouze v kontejneru