

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SPECIAL GEAR OIL TO - 4

PENNASOL SPECIAL GEAR OIL TO-4 SAE (10W, 30)

PENNASOL Spezial-Getriebeoil TO-4 je speciální převodový olej, který vyhovuje nejvyšším požadavkům moderních převodovek stavebních strojů a traktorů.

Olej PENNASOL Spezial-Getriebeoil TO-4 je určen pro použití v přepínacích pohonech Caterpillar, stejně jako v jiných pohonech, jako jsou boční pohony, pohony náprav, prvky pro přenos síly, kapalinové brzdy a spojky. Vhodný pro všechny agregáty Caterpillar, ve kterých vznikají velké smykové síly a hodnoty tlaku.

Vlastnosti:

- dobře přilnavá vrstva maziva odolná proti tlaku
- vynikající oxidační stabilita
- nadprůměrně dobré viskozitně teplotní chování
- ochrana proti otěru
- dobré odlučování vzduchu, žádné vytváření pěny
- neutrální vůči kovům a těsnicím materiálům

Odpovídá následujícím specifikacím:

Caterpillar TO-4

Allison C-4

			PENNASOL SPECIAL GEAR OIL TO - 4	
Technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 10W	SAE 30W
d / 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	869	874
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	234	246
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-33	-33
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	38,8	106
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	6,5	11,6
VI		DIN ISO 2909	117	106

uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l. Též volně.