

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3

Oleje PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3 se vyznačují dobrými mazacími vlastnostmi a nejlepším viskozitně teplotním chováním. Tyto mírně legované oleje mohou být použity pro řadicí ústrojí, atd..

**Tyto oleje odpovídají klasifikaci:**  
API GL 3.

			PENNASOL HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3		
Technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
d / 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	884	889	895
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	226	228	230
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-25	-21
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	70	180	410
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9,3	17,2	30,0
VI		DIN ISO 2909	109	105	103

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
HIGH PRESSURE GEAR OIL GL 3	*	*	*	*			Volně ložené zboží pouze v kontejneru