

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL MULTIPURPOSE GERA OIL GL 4

PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4 obsahují vysoce kvalitní, důkladně rafinované základní oleje, smíchané s vyváženou kombinací aditiv. Olej má vynikající vlastnosti, jako např. mazací schopnost, vysoká zatížitelnost, ochrana proti otěru, vysoká oxidační stabilita, nadprůměrně dobré viskozitně teplotní chování, nízký bod tuhnutí a v neposlední řadě odolnost proti vytváření pěny. EP aditiva nejsou agresivní a nepůsobí na měděné legování.

Oleje **PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4** se hodí k mazání řadících ústrojí, diferenciálů a převodovek řízení v automobilech, pro které výrobci předepisují převodové oleje typu EP.

Specifikace:

API GL 4

Schváleno v souladu s:

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Stupeň:

MAN 341 Z-1

ZF TE-ML 2A

MB 235.1

			PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4	
Technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 80W90	SAE 85W90
d / 15 °C	kg/m ²	DIN 51757	895	897
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	222	222
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-24
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	139	153
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	16,0	16,1
VI		DIN ISO 2909	121	110

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4	*	*	*	*			