

# TECHNICKÝ LIST

## PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU je vysoce účinný olej na bázi moderních nekonvenčních základních olejů, který vyhovuje doporučením všech velkých výrobců zemědělských tahačů. Jeho viskozita zaručuje rychlé promazání všech agregátů. Stabilní vrstva maziva chrání i při vysokých teplotách bezpečně proti otěru. Používá se stejnou měrou v motorech, převodovkách a hydraulických systémech moderních traktorů. Hodí se také pro kapalinové brzdy a spojky (spojky vývodového hřídele).

### **Specifikace**

SAE 15W-30 or 10W-30  
API CG 4/SF, ACEA E3  
API GL 4, SAE 80 W  
HLP ISO VG 68

### **Specifikace/Stupeň jako převodový, motorový, traktorový, hydraulický kompresorový olej:**

Massey-Ferguson 1139, 1144, 1145  
MB 227.1, 228.1 (ungültig)  
John Deere JDM J27, J20 C/D  
Steyr 397 88001  
Case International J I Case MS 1118 / 1209  
FIAT AF 87  
Ford ESN-M2C-41B, -86A, 121E, -134D, -159 B/C, Ford-New Holland 82009201/2/3  
International Harvester B6  
MIL-L-2105 MIL-L-2104 D  
Allison C-4  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B  
Denison HF-2  
Holman Compair Kompressor  
Atlas Copco Kompressor

			PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSAL STOU	
Technické údaje	jednotka	metoda měření	SAE 15W30	SAE 10E30
d / 15 °C	kg/m <sup>2</sup>	DIN 51757	889	878
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	222	220
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-27	-37
V / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	71	65
V / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	10	10,3
VI		DIN ISO 2909	122	146

Uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l i volně

07/2008