

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU

PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU SAE 10W40 je vysoce účinný olej na bázi moderních nekonvenčních základních olejů, který vyhovuje doporučením všech velkých výrobců zemědělských tahačů. Jeho viskozita odpovídající třídě SAE 10W40 zaručuje rychlé promazání všech agregátů. Stabilní vrstva maziva chrání i při vysokých teplotách bezpečně proti otěru. Používá se stejnou měrou v motorech, převodovkách a hydraulických systémech moderních traktorů. Hodí se také pro kapalinové brzdy a spojky (spojky vývodového hřídele).

Specifikace:

API CG-4/SF, SAE 10W-40, ACEA E3
API GL 4, SAE 80W, 85W, 80W-90, 85W-90
HLP-D/HVLP-D (ISO VG 32 – 100)

Specifikace/Stupeň jako převodový, motorový, traktorový, hydraulický kompresorový olej:

Massey-Ferguson 1139, 1144, 1145
MB 227.1, 228.1 (ungültig)
John Deere JDM J27, J20 C/D
Steyr 397 88001
Case International J I Case MS 1118 / 1209
FIAT AF 87
Ford ESN-M2C-41B, -86A, 121E, -134D, -159 B/C, Ford-New Holland 82009201/2/3
International Harvester B6
MIL-L-2105 MIL-L-2104 D
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B
Denison HF-2
Holman Compair Kompressor
Atlas Copco Kompressor

Technické údaje			PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU
hodnota	jednotka	metoda měření	SAE 10W40
d/15 °C	kg/m ³	DIN 51757	878
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	225
Bod tečení	°C	DIN ISO 3016	-30
V/40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	87,3
V/100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14,3
VI		DIN ISO 2909	151

Uvedená data jsou přibližnými hodnotami. Prosíme o respektování provozních předpisů.

Nádoby, které jsou k dostání:	Volně ložené zboží	202 litrů	60 litrů	20 litrů	4*5 litrů	24*1 litr	Poznámka:
PENNASOL SUPER TRACTOR UNIVERSALOEL STOU	*	*	*	*			

TECHNICKÝ LIST