

TECHNICKÝ LIST

PENNASOL TRACTOR OIL TOU

PENNASOL Tractor Oil TOU je výborný více účelový olej, který se hodí do zemědělských strojů doporučených výrobců jako hydraulický i převodový olej. Zejména se hodí pro stroje s mokkými brzdami (síla rozjezdu)

Specifikace pro hydraulický olej:

HLP ISO VG 68

Specifikace pro převodový olej:

API GL 4 SAE 80W

MIL-L-2105

Specifikace pro speciální traktorový olej:

Massey-Ferguson M 1129, M 1135

Hanomag 508

New Holland/Ford M2C-85A, -86A, -134C

Fiat AF 87

John Deere J 27 A, J 20 C

			PENNASOL TRACTOR OEL TOU
Technické údaje	jednotka	metoda měření	
d / 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	887
F _{lp.} (COC)	°C	DIN ISO 2592	217
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	-25
V / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	65,5
V / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9,5
VI		DIN ISO 2909	125

uvedené údaje jsou přibližné hodnoty. Dodržujte, prosím, provozní předpisy.

K dostání v obalech o objemu 202, 60 a 20 l. SAE 15W40 i v obalech o objemu 5 a 1 l, též volně.